



Wiertła FURIUS

Wiercenie w STALACH ODPORNYCH

Wiertło HSS +
pokrycie FUSIO :
Wszechstronność na
bardzo wysokim
poziomie !

**MADE IN
FRANCE**
**ÉCO
CONCEPTION**



◀ www.tivoly.com

Nowe wiertło HSS « FURIUS »



Nowa progresywna geometria

Nowe pokrycie « FUSIO » Ti2CN



Nowe oznakowanie laserowe „Over size” wysokiej jakości

Nowe lepsze warunki skrawania

Wszechstronność

Idealne do pracy na sucho + do wiertarek bezprzewodowych + maszyn numerycznych

TIVOLY
FURIUS
Ø 5 HSS coat. Fusio
DIN 338
10 pcs/stk
11454110500
3 221912 050557
0580

Materials	rpm	f mm/rev.
<400 N/mm ²	1000	0,07
<950 N/mm ²	1500	0,12
Cast iron	1000	0,12

with 1.5x factor assistance only

Pokrycie

FUSIO

- > Kolor : MIEDZIANY
- > Skład : Ti2CN
- > Grubość : 2-4 µ
- > Twardość HV : 3200
- > Współczynnik tarcia : 0.2
- > Wytrzymałość na ciepło : 400°C

+30%
SZYBSZE

+50%
BARDZIEJ WYTRZYMAŁE

-50%
NACISKU